



bizhub 283 Konica Minolta ürün portföyündeki diğer bizhub çok fonksiyonlu sistemleri gibi her standart network yapısına mükemmel entegrasyonu sağlayan tescilli Emperon™ baskı denetleyicisi teknolojisine sahiptir. Emperon™ baskı denetleyicisi standart PCL, PostScript 3, PDF ve XPS desteği ile maksimum uyumluluğu sağlar ve CITRIX sistemleri için de kullanıma hazırdır; Windows yazıcı sürücülerini WHQL sertifikalıdır.

Aynı zamanda **bizhub 223 /283** SAP sertifikalarına da sahiptir. Bu uyumluluk sayesinde kullanıcıları **bizhub 223 /283** sistemlerinin basit ve kolay kurulumundan faydalanabiliyorlar ve SAP müşteri desteği sayesinde güvence altındalar.

Renkli tarama özelliğine sahip **bizhub 223 /283** isteğe bağlı olarak eklenebilen önlü-arkalı tarama yapabilen doküman besleyici aracılığıyla dakikada 70 sayfaya kadar (A4, tek taraflı) orijinali renkli ve siyah&beyaz olarak tarayabiliyor. e-Posta, FTP, SMB, Kutu (Hard Disk gerekli), USB Flash Bellek ve TWAIN tarama fonksiyonları

bizhub

223

/283

'te standart olarak mevcuttur. Kullanıcıları JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, XPS ve kompakt XPS gibi tüm güncel dosya formatlarını ihtiyaçları doğrultusunda seçerek orijinallerini dijitalleştirebilirler.

Fotokopi Özellikleri

Fotokopi İşlemi

Elektrostatik Lazer Fotokopi

Toner Sistemi

Simitri® HD - polimerize toner

Kopya/Baskı Hızı A4

22 sayfa/dak.

Kopya/Baskı Hızı A3

16 sayfa/dak.

Otomatik Dupleks Hızı A4

28 sayfa/dak.

İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi

4.2 saniye

Isınma Süresi

Yaklaşık 28 saniye(HDD olmadan)

Kopya Çözünürlüğü

600 x 600 dpi

Gri Tonlama

256

Çoklu Kopya

1–9.999

Orijinal Formatı

A5 – A3

Büyütme/Küçültme

%0,1'lik adımlarla %25 – %400;

Otomatik Zoom

Kopya Fonksiyonları

Bölüm, kapak ve sayfa ekleme;

Prova Kopya (baskı, HDD ile görüntüleme);Test baskısı ayarı; Dijital Grafik fonksiyonları;

İş Ayarı belleği; Poster Modu, Görüntü tekrarlama (klonlama); Overlay; Filigran;

Damgalama; Kopya Koruma; Kimlik Fotokopisi

Yazıcı Özellikleri

Baskı Çözünürlüğü

1.800 x 600 dpi'ye eşdeğer

İşlemci

MPC8533E @ 667 MHz

Sayfa Tanımlama Dili

PCL 6; PCL 5e/c (XL3.0);

PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

İşletim Sistemleri

Windows 2000/XPx32/XPx64;

Windows VISTA x32/x64;

Windows 7 x32/64;

Windows Server

2000/2003/2003x64/2008/2008x64;

Windows DPWS Desteği;

Macintosh 9.2/10.2/10.4;

Unix/Linux/Citrix

Yazıcı Karakterleri

80x PCL Latin

137x PostScript 3 Emülasyonu Latin

Baskı Fonksiyonları

PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF

ve şifrelenmiş PDF dosyalarının direkt baskılanması; Karışık Medya

ve Karışık Yön; İş Programlama “Kolay Ayar”; Overlay, Filigran, Kopya Koruma

Tarayıcı Özellikleri

Tarama Hızı

Renkli/S&B 70 orij./dak.(300 dpi)

Renkli/S&B 42 orij./dak. (600 dpi)

Tarama Çözünürlüğü

Maksimum: 600 x 600 dpi

Tarama Modları

Network TWAIN tarama;

e-Posta'ya tarama (Scan-to-Me) FTP'ye tarama;

SMB tarama (Scan-to-Home) Kullanıcı Kutu'suna tarama (HDD

gerekli)

WebDAV'a tarama; DPWS'ye tarama;

USB Flash Belleğe tarama

Dosya Formatları

JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF;

Şifreli PDF; Outline PDF;

Aranabilir PDF (opsiyonel);

XPS; Kompakt XPS

Tarama Hedefleri

2.100 (tekil + grup); LDAP desteği

Tarama Fonksiyonları

PDF için Dipnot (yazı/zaman/tarih) (HDD gerekli)

400'e kadar iş programları

Faks Özellikleri

Faks Standardı

Süper G3 (opsiyonel)

Faks Aktarımı

Analog; i-Fax (HDD ile);

IP-Fax (HDD ile)

Faks Çözünürlüğü

Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Faks Sıkıştırma

MH, MR, MMR, JBIG

Faks Modem

33.6 Kbps'ye kadar

Faks Hedefleri

2.100 (tekil + grup)

Faks Fonksiyonları

Polling; Gecikmeli Gönderim;

PC-Fax; Gizli Kutuya alım (HDD gerekli); e-Posta'ya, FTP'ye, SMB'ye alım;

400'e kadar iş programı

Kullanıcı Kutusu Özellikleri (HDD gerekli)

Maks. Kutu

1.000

Kayıt Kapasitesi

3.000 Doküman veya 10.000 sayfa

Kullanıcı Kutusu Türleri

Genel, Özel (şifre veya kullanıcı

tanımlama ile); Grup (kullanıcı

tanımlama ile)

Sistem Kutusu Türleri

Güvenli Baskı; Şifreli PDF baskı;

Faks Alım; Faks polling

Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları

Yeniden yazdırma; kombinasyon;

indirme; gönderme(e-Posta, ftp, smb ve faks); Kutudan Kutuya Kopya

Sistem Özellikleri

Sistem Belleği

2.048 MB

Sistem Hard Disk

250 GB (Opsiyonel)

Hard Disk Gerektiren Fonksiyonlar

Kutu (Güvenli Baskılama dahil),

Animasyonlu yardım kılavuzu,

i-Option, PSES, Mobil Baskılama (Bluetooth), OpenAPI

Kopya Fonksiyonları:

İş Programı, Overlay

Baskı Fonksiyonları:

Güvenli Baskılama

Tarama Fonksiyonları:

Tarama dipnot

FAKS Fonksiyonları:

I-FAX, IP Address Fax

Kullanıcı Tanımlama Fonksiyonları:

PageScope Authentication Manager

USB direkt yazdırma: Şifreli PDF

Interface

10/100/1,000 Base-T Ethernet; USB 2.0

Network Protokolleri

TCP/IP (IPv4/IPv6);

IPX/SPX; NetBEUI; SMB;

AppleTalk (EtherTalk);

LPD; IPP; SNMP; HTTP

Çerçeve Türleri

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3;

Ethernet II; Ethernet SNAP

Otomatik Doküman Besleme Ünitesi

(Opsiyonel)

100 Orijinale kadar; A6–A3;

35–128 g/m² tek taraflı;

50–128 g/m² dubleks

Baskılanabilir Kağıt Boyutu

A6–A3;

Özel Kağıt Boyutları

(90–297 x 139.7– 431.8 mm)

Baskılanabilir Kağıt Ağırlığı

60–210 g/m²

Kağıt Giriş Kapasitesi

Standart: 1.150 Yaprak;

Maks.: 3.650 Yaprak

Çekmece 1

500 Yaprak; A5–A3; 60–90 g/m²

Çekmece 2

500 Yaprak; A5–A3; 60–90 g/m²

Çekmece 3 (Opsiyonel)

500 Yaprak; A5-A3; 60-90 g/m²

Çekmece 3+4 (Opsiyonel)

2x500 Yaprak; A5-A3; 60-90 g/m²

Geniş Kapasiteli Çekmece

(Opsiyonel)

2.500 Yaprak; A4; 60-90 g/m²

ByPass Tepsisi

150 Yaprak; A6-A3; 60-210 g/m²

Otomatik Dupleks

A5-A3; 60-90 g/m²

Sonlandırma Modları (opsiyonel)

Ofset; Grup; Dizgi; Zimba; Delme;

Ortadan Katlama; Kitapçık

Çıktı Kapasitesi

Maks.: 3.200 Yaprak

(Sonlandırma Ünitesi ile)

Çıktı Kapasitesi

Maks.: 250 Yaprak

(Sonlandırma Ünitesi olmadan)

Zımbalama (Opsiyonel)

50 Yaprak veya 48 Yaprak + 2 Kapak

Sayfası (209 g/m²'ye kadar)

Zımbalama Çıktı Kapasitesi

Maks.: 1.000 Yaprak

Kitapçık (Opsiyonel)

15 Yaprak veya 14 Yaprak + 1 Kapak

Sayfası (209 g/m²'ye kadar)

Kitapçık Çıktı Kapasitesi

75 Yaprak (Tepsi)

Kopya/Baskı Hacmi (Aylık)

Tavsiye Edilen/Maks.: 4.800/28.000

Toner Ömrü

17.500 Baskıya kadar

Drum/Developer Ömrü

100.000 Baskıya kadar

Güç Tüketimi

220-240 V / 50/60Hz;

1.5 KW'den daha az

Sistem Boyutları

(GxDxY mm) 623 x 794 x 700

Sistem Ağırlığı

Yaklaşık 66 kg

Sistem Özellikleri

Güvenlik

ISO15408 EAL3;

IP filtreleme ve port engelleme SSL2, SSL3 ve TSL1.0 network

iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı Tanımlama, kullanıcı

tanımlama geçmişi; Güvenli Baskılama (HDD gerekli)

Hard Disk Silme (8 standart tür)

Hard Disc Veri Şifreleme (AES 256)

Bellek Verileri Otomatik Silme

Gizli Faks Alımı

Baskı kullanıcı veri şifreleme

Kopya Muhafızı ve Şifeli Kopya

Hesap Takibi

1.000 kullanıcı hesabı

(HDD olmadan 100 hesap);

Active Directory Desteği

(Kullanıcı Adı+şifre+e-Posta+smb Klasörü);

Kullanıcı Fonksiyonu erişim tanımlama;

Biyometrik Kullanıcı Tanımlama

(Parmak Dokusu) opsiyonel;

IC-Kart Kullanıcı Tanımlama

(IC-Kart Okuyucu) opsiyonel;

Yazılımlar

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Data Administrator

PageScope Box Operator

PageScope Direct Print

Print Status Notifier

Driver Packaging Utility

Log Management Utility